TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC 230V

Aperçu

TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC 230V
cod. 816055
Poste de soudage inverter à fil multiprocessus MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift contrôlé par microprocesseur.
La flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) ou soudo-brasés (tôles galvanisées) confirment Technomig Dual Synergic comme une excellente solution pour une large variété de domaines d'application allant de l'entretien, à l'installation en passant par les interventions en carrosserie.
Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage, grâce à la technologie ONE TOUCH LCD SYNERGY, rend le produit très simple à utiliser.
Le contrôle intelligent et automatique de l'arc, instant après instant, permet de conserver des performances élevées en soudage dans toutes les conditions de travail, avec des matériaux et/ou des gaz divers.
Il est en outre possible d'intervenir manuellement sur la longueur de l'arc: ce réglage permet de modifier la forme du cordon de soudage en fonction du style du soudeur.
L'afficheur graphique ONE TOUCH LCD permet une meilleure lecture de tous les paramètres de soudage.
Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.
Caractéristiques:
- changement de polarité pour soudage GAS MIG-MAG/BRAZING ;
- 25 courbes synergiques prédisposées ;
- affichage sur écran ACL de tension, courant de soudage, rapidité du fil ;
- réglages: croissance de la vitesse du fil, réactance électronique, temps de brûlure finale du fil (burn-back), post gaz ;
- sélection fonctionnement 2/4 temps, spot ;
- dispositif VRD ;
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).
Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

MIG-MAG FLUX

MIG-MAG FLUX

MARQUAGE CE

CERTIFICATION EAC

1 PH 230V

Données techniques

TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC 230V

- CODE 816055
- TENSION A VIDE MAX 78 V
- D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 3,2 mm
- TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V
- COURANT ABSORBÉ MAX 32 A
- D. FIL DE SOUDAGE ACIER 0,6 - 1 mm
- FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz
- COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 15 A
- D. FIL DE SOUDAGE INOX 0,8 - 1 mm
- PLAGE DE REGLAGE 20 - 200 A
- PUISSANCE ABSORBEE MAX 5 kW
- D. FIL DE SOUDAGE ALUMINIUM 0,8 - 1 mm
- COURANT MAX DC (EN 60974-1) 180 @ 20% A
- PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 2,2 kW
- D. FIL DE SOUDAGE FOURRE 0,8 - 1,2 mm
- RENDEMENT 84 %
- D. FIL POUR BRASAGE 0,8 - 1 mm
- COURANT EN DC 100 A
- FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7

Accessoires inclus

- CABLE TW05V-A 1X025 1.80M FICHE ATLAS - 124589
- MT15 TORCHE MIG 3M (RED) - 742180
- TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A - 712030